



COMPU-AIRE

SYSTEM 2100K

AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIN

6 A 10 TON
(21 A 35 kW)



Para aplicaciones en Cuartos limpios, Cuartos de Telecomunicaciones, Redes y centros de conmutacin, Museos y Archivos, Salas de control de audio / video, Zonas sensibles de procesos qumicos, Laboratorios de control de procesos industriales, etc.

Caractersticas principales

- Dos circuitos de refrigeracin independientes
- Gran capacidad de enfriamiento sensible
- Compresores tipo scroll de alta eficiencia
- Refrigerante ecolgico estndar R -410 A
- Humidificador electrnico tipo cilindro generador de vapor (Canister)
- Control de des-humidificacin
- Acceso frontal y lateral con paneles desmontables para mayor facilidad de mantenimiento
- Microprocesador System 2500
- Tratamiento anticorrosivo y serpentines de cobre- aluminio en evaporador, condensador (opcional)
- Monitoreo remoto TCP/IP, SNMP, ModBus, Bacnet, LonWorks (opcional)
- Ventiladores velocidad variable directamente acoplados a los motores en evaporador "Plug Fans"
- Resistencias elctricas
- Filtros de aire MERV 8 con el 30% de eficiencia
- Disponible en inyeccin inferior (Down Flow) y superior (Up Flow)

Diseo compacto ideal cuando el espacio es reducido y se requiere una gran capacidad de enfriamiento y flujo de aire.

Display Touch Screen a color con tendencias graficas e informes de operacin del equipo con pantalla de 7"

Tipo de enfriamiento expansion directa (DX), Agua helada-Glicol, Sistemas Hbridos

Complemente su solucin con:

- » UPS
- » Bateras
- » Estabilizador de voltaje
- » Supresor de picos y transitorios de voltaje
- » Monitoreo
- » Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo



www.powerfulenergyroma.com

55.1406.1538



mramirez@powerfulenergyroma.com

